

## Nuevo panel de muros Duo Lite

*Potenciando permanentemente su oferta en función de las necesidades del mercado, Form Scaff Chile introdujo a su oferta el nuevo panel de muro Duo Lite, que viene a complementar su portafolio. Este nuevo producto agrega atributos al sistema DUO, porque es más liviano y presenta una diversidad de ventajas en algunas aplicaciones, siendo ideal para ajustes u obras de menor tamaño, tanto civiles como habitacionales.*



### Descripción

Duo Lite es un panel de bastidor con cara de contacto de madera contrachapada finlandesa WISA de 15 mm de espesor, con un perfil perimetral liviano y resistente, y en alturas de 1.200 y 2.400 mm.

### Principales características

- Todos los paneles son hechos con precisión en matrices exactas que siguen exigentes patrones de calidad.
- Paneles galvanizados en caliente por inmersión para asegurar duración y presencia en obra, uso tras uso. De esta manera, entregan gran valor a los clientes, ya sea en arriendo como en venta, por su larga vida útil y compatibilidad no solamente entre ellos sino que además con la mayoría de otros sistemas europeos similares.
- Duo Lite es de 1.200 y 2.400 mm de alto en sus modulaciones estándar, lo que lo hace muy indicado para las aplicaciones locales, también de 2,4 m de alto, sin perder área por efectos de usar un panel estándar de mayor altura.
- Posee cara de contacto de madera contrachapada finlandesa WISA de 15 mm de espesor, lo que hace su eventual reparación y reposición más económicas que la mayoría de los sistemas comparables.

- Entrega el mismo o mejor nivel de uso de componentes estándar de mercado, como tensores por medio de barras Dywidag, conos plásticos, tubos separadores, plataformas de trabajo, plataformas de trepa y seguimiento y anclajes recuperables.
- Este sistema presenta una ventaja de disminución adicional de peso, ya que si bien Duo Plus 24 puede ser manejado manualmente, Duo Lite constituye una alternativa ideal de reducido peso y portabilidad para ajustes u obras de menor tamaño, tanto en obras civiles como habitacionales.
- Estos paneles resisten por diseño una presión máxima de vaciado de 60kN/m<sup>2</sup>, lo que iguala, y en algunos casos supera, las presiones admisibles de otros sistemas comparables. Esto se traduce en vaciados más rápidos y con hormigones fluidos y plásticos que pueden facilitar la colocación y compactación con excelente terminación superficial.

### Un nuevo componente que facilita la compatibilidad

El componente que permite esta compatibilidad entre Duo Lite y Duo, ya sea entre sus paneles livianos como entre ellos, es la mordaza de cangrejo, que posee una cuña que hace que su ajuste sea estanco y bien logrado en todas las combinaciones iguales de paneles Duo o Duo Lite, como así también entre paneles Duo Lite. ■



Duo Lite está disponible para venta o arriendo en la sucursal de Form Scaff en Chile.  
Mayor información en [www.formscaff.cl](http://www.formscaff.cl)