

Nuevo panel de muros Duo Lite

Potenciando permanentemente su oferta en función de las necesidades del mercado, Form Scaff Chile introdujo a su oferta el nuevo panel de muro Duo Lite, que viene a complementar su portafolio. Este nuevo producto agrega atributos al sistema DUO, porque es más liviano y presenta una diversidad de ventajas en algunas aplicaciones, siendo ideal para ajustes u obras de menor tamaño, tanto civiles como habitacionales.



Descripción

Duo Lite es un panel de bastidor con cara de contacto de madera contrachapada finlandesa WISA de 15 mm de espesor, con un perfil perimetral liviano y resistente, y en alturas de 1.200 y 2.400 mm.

Principales características

- Todos los paneles son hechos con precisión en matrices exactas que siguen exigentes patrones de calidad.
- Paneles galvanizados en caliente por inmersión para asegurar duración y presencia en obra, uso tras uso. De esta manera, entregan gran valor a los clientes, ya sea en arriendo como en venta, por su larga vida útil y compatibilidad no solamente entre ellos sino que además con la mayoría de otros sistemas europeos similares.
- Duo Lite es de 1.200 y 2.400 mm de alto en sus modulaciones estándar, lo que lo hace muy indicado para las aplicaciones locales, también de 2,4 m de alto, sin perder área por efectos de usar un panel estándar de mayor altura.
- Posee cara de contacto de madera contrachapada finlandesa WISA de 15 mm de espesor, lo que hace su eventual reparación y reposición más económicas que la mayoría de los sistemas comparables.

- Entrega el mismo o mejor nivel de uso de componentes estándar de mercado, como tensores por medio de barras Dywidag, conos plásticos, tubos separadores, plataformas de trabajo, plataformas de trepa y seguimiento y anclajes recuperables.
- Este sistema presenta una ventaja de disminución adicional de peso, ya que si bien Duo Plus 24 puede ser manejado manualmente, Duo Lite constituye una alternativa ideal de reducido peso y portabilidad para ajustes u obras de menor tamaño, tanto en obras civiles como habitacionales.
- Estos paneles resisten por diseño una presión máxima de vaciado de 60kN/m², lo que iguala, y en algunos casos supera, las presiones admisibles de otros sistemas comparables. Esto se traduce en vaciados más rápidos y con hormigones fluidos y plásticos que pueden facilitar la colocación y compactación con excelente terminación superficial.

Un nuevo componente que facilita la compatibilidad

El componente que permite esta compatibilidad entre Duo Lite y Duo, ya sea entre sus paneles livianos como entre ellos, es la mordaza de cangrejo, que posee una cuña que hace que su ajuste sea estanco y bien logrado en todas las combinaciones iguales de paneles Duo o Duo Lite, como así también entre paneles Duo Lite. ■



Duo Lite está disponible para venta o arriendo en la sucursal de Form Scaff en Chile.
Mayor información en www.formscaff.cl